

Gladde overheaddeur bestekomschrijving volgens Stabu

Versie 1. 01 Datum: 11-04-2013

Fabricaat: ALBIN CE

Type: Overheaddeur glad **AGS-40**

- 1 Windbelasting klasse 5, NEN-EN 12424
- 1 Waterdichtheid klasse 3, NEN-EN 12425
- 1 Luchtdoorlatenheid klasse 2, NEN-EN 12426
- 1 Inbraakwerendheid klasse 2
- 1 Geluidsisolatie 22 dB
- 2 #
- 2 \Dagbreedte (mm)
OPMERKING: standaard max. 6.000 (breder in overleg)
- 3 #
- 3 \Daghoogte (mm) ...
OPMERKING: standaard max. 6.000 (breder in overleg)
- 4 #
- 4 \Deursegmenten AGS-40
- 4 \-40mm paneel met gladde oppervlakte
- 4 \-Vingerklembeveiliging
- 4 \-Horizontale lijnen
- 4 \-Hoogte 500/610
- 5 #
- 5 \materiaal voorpaneel: Staal glad 0.5mm
- 6 #
- 6 \Materiaal achterpaneel: Staal gestuceerd 0.5mm
- 7 #
- 7 \Isolatie materiaal: CFK vrij pur schuim 40mm
- 8 #
- 8 \Afdichting: Rubber
- 9 #
- 9 \-Oppervlakte behandeling buitenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak
- 10 #
- 10 \Oppervlakte behandeling binnenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak
- 11 #
- 11 \Standaard kleuren buitenzijde: 9010, Zuiverwit
- 11 \Optionele kleuren buitenzijde: 9010PG zuiverwit , 7016PG, 7016DM antraciet, 7039DM kwartsgrijs
- 11 \Kleuren op aanvraag: 1015 lichtivoor, 6009 dennengroen, 7016 antraciet, 8014 sepiabruin
- 11 \-Optioneel gespoten 2 componenten lak
- 12 #
- 12 \-Kleur binnenzijde: RAL9010
- 13 #
- 13 \Rechthoekig raam met kunststof zwarte lijst 600mm X 300mm

14 #

14 \Beglazing

14 \Vol glas opgebouwd uit aluminium profielen

14 \Enkel glas 4mm Irosan

14 \Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, 15 mm luchtsouw

14 \Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, kraswerend

14 \Polycarbonaat buiten Irosan binnen, 15 mm luchtsouw

14 \Polycarbonaat buiten Irosan binnen, kraswerend

15 #

15 \Loopdeur

15 \-uitvoering dicht /-uitvoering: beglaasd

15 \-Hoge dorpel 180mm

15 \-Lage dorpel 24mm

16 #

16 \Handbediening

16 \-Garagedeur opener 230 volt

16 \-Bediening: Sleutelschakelaar op/neer

16 \-Bediening: Drukknop kast

16 \-Bediening: codeklavier

16 \-Bediening: ontvanger, handzender

17 #

17 \Toebehoren

18 #

18 \-Veer voor 20.000 openingen

18 \-Veer voor 100.000 openingen

19 #

19 \Beslag type GB 230mm

19 \Beslag type GB-RSC 230 mm

19 \Beslag type 150 150mm

20 #

20 \-Schuifgrendel ..

20 \-Cilinderslot ..

21 #

21 \-Veerbreukbeveiliging

22 #

22 \-Bevestigingsmiddelen: corrosie vast staal

22 \-Beslag- en bevestigingsmiddelen: roestvrijstaal

23 #

23 \ventilatioerooster

24 \-Garantie, 1 jaar materiaal en arbeid

25 \-Montage onder VCA certificaat

Gladde overheaddeur bestekomschrijving volgens Stabu

Versie 1.01. Datum: 11-04-2013

Fabricaat: ALBIN CE

Type: Overheaddeur glad **AGV-40**

- 1 Windbelasting klasse 5, NEN-EN 12424
- 1 Waterdichtheid klasse 3, NEN-EN 12425
- 1 Luchtdoorlatenheid klasse 2, NEN-EN 12426
- 1 Inbraakwerendheid klasse 2
- 1 Geluidsisolatie 22 dB
- 2 #
- 2 \Dagbreedte (mm)
OPMERKING: standaard max. 6.000 (breder in overleg)
- 3 #
- 3 \Daghoogte (mm) ...
OPMERKING: standaard max. 6.000 (breder in overleg)
- 4 #
- 4 \Deursegmenten AGV-40
- 4 \-40mm paneel met gladde oppervlakte
- 4 \-Vingerklembeveiliging
- 4 \-Geen lijnen, geheel vlak
- 4 \-Hoogte 500/610
- 5 #
- 5 \materiaal voorpaneel: Staal glad 0.5mm
- 6 #
- 6 \Materiaal achterpaneel: Staal gestuceerd 0.5mm
- 7 #
- 7 \Isolatie materiaal: CFK vrij pur schuim 40mm
- 8 #
- 8 \Afdichting: Rubber
- 9 #
- 9 \-Oppervlakte behandeling buitenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak
- 10 #
- 10 \Oppervlakte behandeling binnenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak
- 11 #
- 11 \Standaard kleuren buitenzijde: 9010, Zuiverwit
- 11 \Optionele kleurenbuitenzijde: 9010PG zuiverwit , 7016PG, 7016DM antraciet, 7039DM kwartsgrijs
- 11 \Kleuren op aanvraag: 1015 lichtivoor, 6009 dennengroen, 7016 antraciet, 8014 sepiabruin
- 11 \-Optioneel gespoten 2 componenten lak
- 12 #
- 12 \-Kleur binnenzijde: RAL9010
- 13 #
- 13 \Rechthoekig raam met kunststof zwarte lijst 600mm X 300mm

14 #

14 \Beglazing

14 \Vol glas opgebouwd uit aluminium profielen

14 \Enkel glas 4mm Irosan

14 \Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, 15 mm luchtsouw

14 \Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, kraswerend

14 \Polycarbonaat buiten Irosan binnen, 15 mm luchtsouw

14 \Polycarbonaat buiten Irosan binnen, kraswerend

15 #

15 \Loopdeur

15 \-uitvoering dicht /-uitvoering: beglaasd

15 \-Hoge dorpel 180mm

15 \-Lage dorpel 24mm

16 #

16 \Handbediening

16 \-Garagedeur opener 230 volt

16 \-Bediening: Sleutelschakelaar op/neer

16 \-Bediening: Drukknop kast

16 \-Bediening: codeklavier

16 \-Bediening: ontvanger, handzender

17 #

17 \Toebehoren

18 #

18 \-Veer voor 20.000 openingen

18 \-Veer voor 100.000 openingen

19 #

19 \Beslag type GB 230mm

19 \Beslag type GB-RSC 230 mm

19 \Beslag type 150 150mm

20 #

20 \-Schuifgrendel ..

20 \-Cilinderslot ..

21 #

21 \-Veerbreukbeveiliging

22 #

22 \-Bevestigingsmiddelen: corrosie vast staal

22 \-Beslag- en bevestigingsmiddelen: roestvrijstaal

23 #

23 \ventilatioerooster

24 \-Garantie, 1 jaar materiaal en arbeid

25 \-Montage onder VCA certificaat