

Industriedeur AVF-50 bestekomschrijving volgens Stabu

Versie 1.01. Datum: 22-04-2013

Fabricaat: ALBIN CE

Type: Overheaddeur verticale lijnen **AVF-50**

1 Windbelasting klasse 5, NEN-EN 12424

1 Waterdichtheid klasse 3, NEN-EN 12425

1 Luchtdoorlatenheid klasse 3, NEN-EN 12426

1 Inbraakwerendheid klasse 2

1 Geluidsisolatie 24 dB

2 #

2 \Dagbreedte (mm)

OPMERKING: standaard max. 14.000 (breder in overleg)

3 #

3 \Daghoogte (mm) ...

OPMERKING: standaard max. 14.000 (breder in overleg)

4 #

4 \Deursegmenten AVF-50

4 \-50mm paneel met stucco oppervlakte

4 \-Verticale dubbele lijnen

4 \-Hoogte 500

5 #

5 \materiaal voorpaneel: Staal stucco 0.5mm

6 #

6 \Materiaal achterpaneel: Staal stucco 0.5mm

7 #

7 \Isolatie materiaal: CFK vrij pur schuim 50mm

8 #

8 \Afdichting: Foam

9 #

9 \Oppervlakte behandeling buitenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak

9 \-

10 #

10 \Oppervlakte behandeling binnenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak

11 #

11 \Standaard kleuren buitenzijde: Naturel geanodiseerd

12 #

12 \-Kleur binnenzijde: RAL9010

13 #

13 \raam met kunststof zwarte lijst

13 \- rechthoekig 638mm X 333 mm

13 \- rechthoekig 638 mm x 206 mm

13 \- Ovaal 663 mm x 346 mm

13 \-Rond 330 mm

13\ - overige op aanvraag
14 #
14 \ Beglazing
14 \ Vol glas opgebouwd uit aluminium profielen
14 \ Enkel glas 4mm Irosan
14 \ Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, 15 mm luchtsouw
14 \ Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, kraswerend
14 \ Polycarbonaat buiten Irosan binnen, 15 mm luchtsouw
14 \ Polycarbonaat buiten Irosan binnen, kraswerend
15 #
15 \ Loopdeur
15 \ uitvoering dicht / -uitvoering: beglaasd
15 \ Hoge dorpel 180mm
15 \ Tap dorpel 24mm
16 #
16 \ Handbediening
16 \ Industrieaandrijving 230/400 volt
16 \ Bediening: Sleutelschakelaar op/neer
16 \ Bediening: Drukknop kast
16 \ Bediening: Codeklavier
16 \ Noodbediening bij stroomuitval
16 \ Bediening: ontvanger, handzender
16 \ Bediening : zeer uitgebreid / in overleg
17 #
17 \ Toebehoren
18 #
18 \ Veer voor 20.000 openingen
18 \ Veer voor 100.000 openingen
19 #
19 \ Inbouwtypen
19 \ Beslag type SU Standaard voor 500 mm
19 \ Beslag type LB Verlaagd voor 230 mm
19 \ Beslag type SU -V Verlaagd voor 300 mm
19 \ Beslag type HU- Verhoogd
19 \ Beslag type VB – Verticaal
19 \ Beslag aangepast aan situatie / dubbele bocht
20 #
20 \ Schuifgrendel ..
20 \ Cilinderslot ..
21 #
21 \ Veerbreukbeveiliging \ kabelbreukbeveiliging
22 #
22 \ Bevestigingsmiddelen: corrosie vast staal
22 \ Beslag- en bevestigingsmiddelen: roestvrijstaal
23 #

23 \ventilatioerooster

24 \-Garantie, 1 jaar materiaal en arbeid

25 \-Montage onder VCA certificaat