

## Verticale lijnen overheaddeur bestekomschrijving volgens Stabu

Versie 1.01. Datum: 11-04-2013

Fabricaat: ALBIN CE

Type: Overheaddeur verticale lijnen **AVV-40**

1 Windbelasting klasse 5, NEN-EN 12424

1 Waterdichtheid klasse 3, NEN-EN 12425

1 Luchtdoorlatenheid klasse 2, NEN-EN 12426

1 Inbraakwerendheid klasse 2

1 Geluidsisolatie 22 dB

2 #

2 \Dagbreedte (mm) ....

OPMERKING: standaard max. 6.000 (breder in overleg)

3 #

3 \Daghoogte (mm) ...

OPMERKING: standaard max. 6.000 (breder in overleg)

4 #

4 \Deursegmenten AVV-40

4 \-40mm paneel met gladde oppervlakte

4 \-Vingerklembeveiliging

4 \-Vertkale lijnen

4 \-Hoogte 500/610

5 #

5 \materiaal voorpaneel: Staal glad 0.5mm

6 #

6 \Materiaal achterpaneel: Staal glad 0.5mm

7 #

7 \Isolatie materiaal: CFK vrij pur schuim 40mm

8 #

8 \Afdichting: Rubber

9 #

9 \Oppervlakte behandeling buitenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak

9 \-

10 #

10 \Oppervlakte behandeling binnenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak

11 #

11 \Standaard kleuren buitenzijde: 9010, Zuiverwit

11 \Optionele kleuren buitenzijde: Goud Eik

11 \-Optioneel gespoten 2 componenten lak

12 #

12 \-Kleur binnenzijde: RAL9010

13 #

13 \Rechthoekig raam met kunststof zwarte lijst 600mm X 300mm

14 #

14 \Beglazing

14 \Vol glas opgebouwd uit aluminium profielen

14 \Enkel glas 4mm Irosan

14 \Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, 15 mm luchtspouw

14 \Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, kraswerend

14 \Polycarbonaat buiten Irosan binnen, 15 mm luchtspouw

14 \Polycarbonaat buiten Irosan binnen, kraswerend

15 #

15 \Loopdeur

15 \-uitvoering dicht /-uitvoering: beglaasd

15 \-Hoge dorpel 180mm

15 \-Tap dorpel 24mm

16 #

16 \Handbediening

16 \-Garagedeur opener 230 volt

16 \-Bediening: Sleutelschakelaar op/neer

16 \-Bediening: Drukknop kast

16 \-Bediening: Codeklavier

16 \-Noodbediening bij stroomuitval

16 \-Bediening: ontvanger, handzender

17 #

17 \Toebehoren

18 #

18 \-Veer voor 20.000 openingen

18 \-Veer voor 100.000 openingen

19 #

19 \Beslag type GB 230mm

19 \Beslag type GB-RSC 230 mm

19 \-Beslag type GB 150mm

20 #

20 \-Schuifgrendel ..

20 \-Cilinderslot ..

21 #

21 \-Veerbreukbeveiliging

22 #

22 \-Bevestigingsmiddelen: corrosie vast staal

22 \-Beslag- en bevestigingsmiddelen: roestvrijstaal

23 #

23 \ventilatioerooster

24 \-Garantie, 1 jaar materiaal en arbeid

25 \-Montage onder VCA certificaat