

Industriedeur APS-50 bestekomschrijving volgens Stabu

Versie 1.01. Datum: 22-04-2013

Fabricaat: ALBIN CE

Type: Overheaddeur verticale lijnen **APS-50**

1 Windbelasting klasse 5, NEN-EN 12424

1 Waterdichtheid klasse 3, NEN-EN 12425

1 Luchtdoorlatenheid klasse 3, NEN-EN 12426

1 Inbraakwerendheid klasse 2

1 Geluidsisolatie 24 dB

2 #

2 \Dagbreedte (mm)

OPMERKING: standaard max. 14.000 (breder in overleg)

3 #

3 \Daghoogte (mm) ...

OPMERKING: standaard max. 14.000 (breder in overleg)

4 #

4 \Deursegmenten APS-50

4 \-50mm paneel met stucco oppervlakte

4 \-Verticale dubbele lijnen

4 \-Hoogte 500

5 #

5 \materiaal voorpaneel: Staal stucco 0.5mm

6 #

6 \Materiaal achterpaneel: Staal stucco 0.5mm

7 #

7 \Isolatie materiaal: CFK vrij pur schuim 50mm

8 #

8 \Afdichting: Foam

9 #

9 \Oppervlakte behandeling buitenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak

9 \-

10 #

10 \Oppervlakte behandeling binnenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak

11 #

11 \Standaard kleuren buitenzijde: 1015 lichtivoor, 1021 koolzaadgeel, 3000 vuurrood, 3003 robijnrood, 3004 purperrood, 3007 zwartrood, 5008 grijsblauw, 5010 gentiaanblauw, 5011 staalblauw, 6003 olijfgroen, 6005 mosgroen, 6009 dennengroen, 6012 zwartgroen, 7005 muisgrijs, 7010 zeildoek grijs, 7012 bazaltgrijs, 7016 anthracietgrijs, 7026 granietgrijs, 7032 kiezelgrijs, 7038 agaatgrijs, 8014 sepiabruin, 8017 chocoladebruin, 8019 grijsbruin, 9001 cremewit, 9002 grijswit, 9005 gitzwart, 9006 witaluminium, 9007 grijsaluminium, 9010 zuiver wit

12 #

12 \-Kleur binnenzijde: RAL9010

13 #

13 \raam met kunststof zwarte lijst

13 \- rechthoekig 638mm X 333 mm

13 \- rechthoekig 638 mm x 206 mm

13 \- Ovaal 663 mm x 346 mm

13 \-Rond 330 mm

13 \- overige op aanvraag

14 #

14 \Beglazing

14 \Vol glas opgebouwd uit aluminium profielen

14 \-Enkel glas 4mm Irosan

14 \-Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, 15 mm luchtsouw

14 \-Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, kraswerend

14 \-Polycarbonaat buiten Irosan binnen, 15 mm luchtsouw

14 \-Polycarbonaat buiten Irosan binnen, kraswerend

15 #

15 \Loopdeur

15 \-uitvoering dicht /-uitvoering: beglaasd

15 \-Hoge dorpel 180mm

15 \-Tap dorpel 24mm

16 #

16 \Handbediening

16 \-Industrieaandrijving 230/400 volt

16 \-Bediening: Sleutelschakelaar op/neer

16 \-Bediening: Drukknop kast

16 \-Bediening: Codeklavier

16 \-Noodbediening bij stroomuitval

16 \-Bediening: ontvanger, handzender

16 \-Bediening : zeer uitgebreid / in overleg

17 #

17 \Toebehoren

18 #

18 \-Veer voor 20.000 openingen

18 \-Veer voor 100.000 openingen

19 #

19 \Inbouwtypen

19 \-Beslag type SU Standaard voor 500 mm

19 \-Beslag type LB Verlaagd voor 230 mm

19 \-Beslag type SU -V Verlaagd voor 300 mm

19 \-Beslag type HU- Verhoogd

19 \-Beslag type VB – Verticaal

19 \-Beslag aangepast aan situatie / dubbele bocht

20 #

20 \-Schuifgrendel ..

- 20 \-Cilinderslot ..
- 21 #
- 21 \-Veerbreukbeveiliging \ kabelbreukbeveiliging
- 22 #
- 22 \-Bevestigingsmiddelen: corrosie vast staal
- 22 \-Beslag- en bevestigingsmiddelen: roestvrijstaal
- 23 #
- 23 \ventilatioerooster
- 24 \-Garantie, 1 jaar materiaal en arbeid
- 25 \-Montage onder VCA certificaat