

Houtnerf overheaddeur bestekomschrijving volgens Stabu

Versie 1.01. Datum: 11-04-2013

Fabricaat: ALBIN CE

Type: Overheaddeur houtnerf **AWS-40**

- 1 Windbelasting klasse 5, NEN-EN 12424
- 1 Waterdichtheid klasse 3, NEN-EN 12425
- 1 Luchtdoorlatenheid klasse 2, NEN-EN 12426
- 1 Inbraakwerendheid klasse 2
- 1 Geluidsisolatie 22 dB
- 2 #
- 2 \Dagbreedte (mm)
OPMERKING: standaard max. 6.000 (breder in overleg)
- 3 #
- 3 \Daghoogte (mm) ...
OPMERKING: standaard max. 6.000 (breder in overleg)
- 4 #
- 4 \Deursegmenten AWS-40
- 4 \-40mm paneel met houtnerf oppervlakte
- 4 \-Vingerklembeveiliging
- 4 \-Horizontale lijnen
- 4 \-Hoogte 500/610
- 5 #
- 5 \materiaal voorpaneel: Staal houtnerf geprofileerd 0.5mm
- 6 #
- 6 \Materiaal achterpaneel: Staal gestucceerd 0.5mm
- 7 #
- 7 \Isolatie materiaal: CFK vrij pur schuim 40mm
- 8 #
- 8 \Afdichting: Rubber
- 9 #
- 9 \-Oppervlakte behandeling buitenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak
- 10 #
- 10 \Oppervlakte behandeling binnenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak
- 11 #
- 11 \Standaard kleuren buitenzijde: 9010, Zuiverwit
- 11 \Optionele kleurenbuitenzijde: 9010PG zuiverwit , 7016PG, 7016DM antraciet, 7039DM kwartsgrijs
- 11 \Kleuren op aanvraag: 1015 lichtivoor, 6009 dennengroen, 7016 antraciet, 8014 sepiabruin
- 11 \-Optioneel gespoten 2 componenten lak
- 12 #
- 12 \-Kleur binnenzijde: RAL9010
- 13 #
- 13 \Rechthoekig raam met kunststof zwarte lijst 600mm X 300mm

14 #

14 \Beglazing

14 \Vol glas opgebouwd uit aluminium profielen

14 \Enkel glas 4mm Irosan

14 \Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, 15 mm luchtspouw

14 \Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, kraswerend

14 \Polycarbonaat buiten Irosan binnen, 15 mm luchtspouw

14 \Polycarbonaat buiten Irosan binnen, kraswerend

15 #

15 \Loopdeur

15 \-uitvoering dicht /-uitvoering: beglaasd

15 \-Hoge dorpel 180mm

15 \-Lage dorpel 24mm

16 #

16 \Handbediening

16 \-Garagedeur opener 230 volt

16 \-Bediening: Sleutelschakelaar op/neer

16 \-Bediening: Drukknop kast

16 \-Bediening: Codeklavier

16 \-Bediening: ontvanger, handzender

17 #

17 \Toebehoren

18 #

18 \-Veer voor 20.000 openingen

18 \-Veer voor 100.000 openingen

19 #

19 \Beslag type GB 230mm

19 \Beslag type GB-RSC mm

19 \Beslag type GB 150mm

20 #

20 \-Schuifgrendel ..

20 \-Cilinderslot ..

21 #

21 \-Veerbreukbeveiliging

22 #

22 \-Bevestigingsmiddelen: corrosie vast staal

22 \-Beslag- en bevestigingsmiddelen: roestvrijstaal

23 #

23 \ventilatioerooster

24 \-Garantie, 1 jaar materiaal en arbeid

25 \-Montage onder VCA certificaat

Houtnerf overheaddeur bestekomschrijving volgens Stabu

Versie 1.01 Datum: 11-04-2013

Fabricaat: ALBIN CE

Type: Overheaddeur houtnerf **AWV-40**

- 1 Windbelasting klasse 5, NEN-EN 12424
- 1 Waterdichtheid klasse 3, NEN-EN 12425
- 1 Luchtdoorlatenheid klasse 2, NEN-EN 12426
- 1 Inbraakwerendheid klasse 2
- 1 Geluidsisolatie 22 dB
- 2 #
- 2 \Dagbreedte (mm)
OPMERKING: standaard max. 6.000 (breder in overleg)
- 3 #
- 3 \Daghoogte (mm) ...
OPMERKING: standaard max. 6.000 (breder in overleg)
- 4 #
- 4 \Deursegmenten AWV-40
- 4 \-40mm paneel met houtnerf oppervlakte
- 4 \-Vingerklembeveiliging
- 4 \-Geheel vlak , geen lijnen
- 4 \-Hoogte 500/610
- 5 #
- 5 \materiaal voorpaneel: Staal houtnerf geprofileerd 0.5mm
- 6 #
- 6 \Materiaal achterpaneel: Staal gestucceerd 0.5mm
- 7 #
- 7 \Isolatie materiaal: CFK vrij pur schuim 40mm
- 8 #
- 8 \Afdichting: Rubber
- 9 #
- 9 \-Oppervlakte behandeling buitenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak
- 10 #
- 10 \Oppervlakte behandeling binnenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak
- 11 #
- 11 \Standaard kleuren buitenzijde: 9010, Zuiverwit
- 11 \Optionele kleurenbuitenzijde: 9010PG zuiverwit , 7016PG, 7016DM antraciet, 7039DM kwartsgrijs
- 11 \Kleuren op aanvraag: 1015 lichtivoor, 6009 dennengroen, 7016 antraciet, 8014 sepiabruin
- 11 \-Optioneel gespoten 2 componenten lak
- 12 #
- 12 \-Kleur binnenzijde: RAL9010
- 13 #
- 13 \Rechthoekig raam met kunststof zwarte lijst 600mm X 300mm

14 #

14 \Beglazing

14 \Vol glas opgebouwd uit aluminium profielen

14 \Enkel glas 4mm Irosan

14 \Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, 15 mm luchtsouw

14 \Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, kraswerend

14 \Polycarbonaat buiten Irosan binnen, 15 mm luchtsouw

14 \Polycarbonaat buiten Irosan binnen, kraswerend

15 #

15 \Loopdeur

15 \-uitvoering dicht /-uitvoering: beglaasd

15 \-Hoge dorpel 180mm

15 \-Lage dorpel 24mm

16 #

16 \Handbediening

16 \-Garagedeur opener 230 volt

16 \-Bediening: Sleutelschakelaar op/neer

16 \-Bediening: Drukknop kast

16 \-Bediening: Codeklavier

16 \-Bediening: ontvanger, handzender

17 #

17 \Toebehoren

18 #

18 \-Veer voor 20.000 openingen

18 \-Veer voor 100.000 openingen

19 #

19 \Beslag type GB 230mm

19 \Beslag type GB-RSC mm

19 \Beslag type GB 150mm

20 #

20 \-Schuifgrendel ..

20 \-Cilinderslot ..

21 #

21 \-Veerbreukbeveiliging

22 #

22 \-Bevestigingsmiddelen: corrosie vast staal

22 \-Beslag- en bevestigingsmiddelen: roestvrijstaal

23 #

23 \ventilatioerooster

24 \-Garantie, 1 jaar materiaal en arbeid

25 \-Montage onder VCA certificaat

Houtnerf overheaddeur bestekomschrijving volgens Stabu

Versie 1.01. Datum: 11-04-2013

Fabricaat: ALBIN CE

Type: Overheaddeur houtnerf **AWH-40**

- 1 Windbelasting klasse 5, NEN-EN 12424
- 1 Waterdichtheid klasse 3, NEN-EN 12425
- 1 Luchtdoorlatenheid klasse 2, NEN-EN 12426
- 1 Inbraakwerendheid klasse 2
- 1 Geluidsisolatie 22 dB
- 2 #
- 2 \Dagbreedte (mm)
OPMERKING: standaard max. 6.000 (breder in overleg)
- 3 #
- 3 \Daghoogte (mm) ...
OPMERKING: standaard max. 6.000 (breder in overleg)
- 4 #
- 4 \Deursegmenten AWH-40
- 4 \-40mm paneel met houtnerf oppervlakte
- 4 \-Vingerklembeveiliging
- 4 \-1 brede groef in het midden van het paneel

- 4 \-Hoogte 500/610
- 5 #
- 5 \materiaal voorpaneel: Staal houtnerf geprofileerd 0.5mm
- 6 #
- 6 \Materiaal achterpaneel: Staal gestucceerd 0.5mm
- 7 #
- 7 \Isolatie materiaal: CFK vrij pur schuim 40mm
- 8 #
- 8 \Afdichting: Rubber
- 9 #
- 9 \-Oppervlakte behandeling buitenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak
- 10 #
- 10 \Oppervlakte behandeling binnenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak
- 11 #
- 11 \Standaard kleuren buitenzijde: 9010, Zuiverwit
- 11 \Optionele kleurenbuitenzijde: 9010PG zuiverwit , 7016PG, 7016DM antraciet, 7039DM kwartsgrijs
- 11 \Kleuren op aanvraag: 1015 lichtivoor, 6009 dennengroen, 7016 antraciet, 8014 sepiabruin
- 11 \-Optioneel gespoten 2 componenten lak
- 12 #
- 12 \-Kleur binnenzijde: RAL9010
- 13 #
- 13 \Rechthoekig raam met kunststof zwarte lijst 600mm X 300mm

14 #

14 \Beglazing

14 \Vol glas opgebouwd uit aluminium profielen

14 \Enkel glas 4mm Irosan

14 \Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, 15 mm luchtsouw

14 \Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, kraswerend

14 \Polycarbonaat buiten Irosan binnen, 15 mm luchtsouw

14 \Polycarbonaat buiten Irosan binnen, kraswerend

15 #

15 \Loopdeur

15 \-uitvoering dicht /-uitvoering: beglaasd

15 \-Hoge dorpel 180mm

15 \-Lage dorpel 24mm

16 #

16 \Handbediening

16 \-Garagedeur opener 230 volt

16 \-Bediening: Sleutelschakelaar op/neer

16 \-Bediening: Drukknop kast

16 \-Bediening: Codeklavier

16 \-Bediening: ontvanger, handzender

17 #

17 \Toebehoren

18 #

18 \-Veer voor 20.000 openingen

18 \-Veer voor 100.000 openingen

19 #

19 \Beslag type GB 230mm

19 \Beslag type GB-RSC mm

19 \Beslag type GB 150mm

20 #

20 \-Schuifgrendel ..

20 \-Cilinderslot ..

21 #

21 \-Veerbreukbeveiliging

22 #

22 \-Bevestigingsmiddelen: corrosie vast staal

22 \-Beslag- en bevestigingsmiddelen: roestvrijstaal

23 #

23 \ventilatiooroster

24 \-Garantie, 1 jaar materiaal en arbeid

25 \-Montage onder VCA certificaat

Houtnerf overheaddeur bestekomschrijving volgens Stabu

Versie 1.01 Datum: 11-04-2013

Fabricaat: ALBIN CE

Type: Overheaddeur houtnerf **AWK-40**

- 1 Windbelasting klasse 5, NEN-EN 12424
- 1 Waterdichtheid klasse 3, NEN-EN 12425
- 1 Luchtdoorlatenheid klasse 2, NEN-EN 12426
- 1 Inbraakwerendheid klasse 2
- 1 Geluidsisolatie 22 dB
- 2 #
- 2 \Dagbreedte (mm)
OPMERKING: standaard max. 6.000 (breder in overleg)
- 3 #
- 3 \Daghoogte (mm) ...
OPMERKING: standaard max. 6.000 (breder in overleg)
- 4 #
- 4 \Deursegmenten AWK-40
- 4 \-40mm paneel met houtnerf oppervlakte
- 4 \- cassette indrukkingen , kort 520 x 330 mm
- 4 \-Hoogte 500/610
- 5 #
- 5 \materiaal voorpaneel: Staal houtnerf geprofileerd 0.5mm
- 6 #
- 6 \Materiaal achterpaneel: Staal gestucceerd 0.5mm
- 7 #
- 7 \Isolatie materiaal: CFK vrij pur schuim 40mm
- 8 #
- 8 \Afdichting: Rubber
- 9 #
- 9 \Oppervlakte behandeling buitenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak
- 10 #
- 10 \Oppervlakte behandeling binnenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak
- 11 #
- 11 \Standaard kleuren buitenzijde: 9010, Zuiverwit
- 11 \Optionele kleurenbuitenzijde: 9010PG zuiverwit , 7016PG, 7016DM antraciet,
7039DM kwartsgrijs
- 11 \Kleuren op aanvraag: 1015 lichtivoor, 6009 dennengroen, 7016 antraciet, 8014 sepiabruin
- 11 \-Optioneel gespoten 2 componenten lak
- 12 #
- 12 \-Kleur binnenzijde: RAL9010
- 13 #
- 13 \Rechthoekig raam met kunststof zwarte lijst 600mm X 300mm
- 14 #

14 \Beglazing
14 \Vol glas opgebouwd uit aluminium profielen
14 \-Enkel glas 4mm Irosan
14 \-Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, 15 mm luchtspouw
14 \-Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, kraswerend
14 \-Polycarbonaat buiten Irosan binnen, 15 mm luchtspouw
14 \-Polycarbonaat buiten Irosan binnen, kraswerend
15 #
15 \Loopdeur
15 \-uitvoering dicht /-uitvoering: beglaasd
15 \-Hoge dorpel 180mm
15 \-Lage dorpel 24mm
16 #
16 \Handbediening
16 \-Garagedeur opener 230 volt
16 \-Bediening: Sleutelschakelaar op/neer
16 \-Bediening: Drukknop kast
16 \-Bediening: Codeklavier
16 \-Bediening: ontvanger, handzender
17 #
17 \Toebehoren
18 #
18 \-Veer voor 20.000 openingen
18 \-Veer voor 100.000 openingen
19 #
19 \Beslag type GB 230mm
19 \Beslag type GB-RSC mm
19 \-Beslag type GB 150mm
20 #
20 \-Schuifgrendel ..
20 \-Cilinderslot ..
21 #
21 \-Veebreukbeveiliging
22 #
22 \-Bevestigingsmiddelen: corrosie vast staal
22 \-Beslag- en bevestigingsmiddelen: roestvrijstaal
23 #
23 \ventilatioerooster
24 \-Garantie, 1 jaar materiaal en arbeid
25 \-Montage onder VCA certificaat

Houtnerf overheaddeur bestekomschrijving volgens Stabu

Versie 1.01 Datum: 11-04-2013

Fabricaat: ALBIN CE

Type: Overheaddeur houtnerf **AWC-40**

- 1 Windbelasting klasse 5, NEN-EN 12424
- 1 Waterdichtheid klasse 3, NEN-EN 12425
- 1 Luchtdoorlatenheid klasse 2, NEN-EN 12426
- 1 Inbraakwerendheid klasse 2
- 1 Geluidsisolatie 22 dB
- 2 #
- 2 \Dagbreedte (mm)
OPMERKING: standaard max. 6.000 (breder in overleg)
- 3 #
- 3 \Daghoogte (mm) ...
OPMERKING: standaard max. 6.000 (breder in overleg)
- 4 #
- 4 \Deursegmenten AWC-40
- 4 \-40mm paneel met houtnerf oppervlakte
- 4 \- cassette indrukkingen , breed 1000 x 330 mm
- 4 \-Horizontale lijnen
- 4 \-Hoogte 500/610
- 5 #
- 5 \materiaal voorpaneel: Staal houtnerf geprofileerd 0.5mm
- 6 #
- 6 \Materiaal achterpaneel: Staal gestucceerd 0.5mm
- 7 #
- 7 \Isolatie materiaal: CFK vrij pur schuim 40mm
- 8 #
- 8 \Afdichting: Rubber
- 9 #
- 9 \-Oppervlakte behandeling buitenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak
- 10 #
- 10 \Oppervlakte behandeling binnenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak
- 11 #
- 11 \Standaard kleuren buitenzijde: 9010, Zuiverwit
- 11 \Optionele kleurenbuitenzijde: 9010PG zuiverwit , 7016PG, 7016DM antraciet, 7039DM kwartsgrijs
- 11 \Kleuren op aanvraag: 1015 lichtivoor, 6009 dennengroen, 7016 antraciet, 8014 sepiabruin
- 11 \-Optioneel gespoten 2 componenten lak
- 12 #
- 12 \-Kleur binnenzijde: RAL9010
- 13 #
- 13 \Rechthoekig raam met kunststof zwarte lijst 600mm X 300mm

14 #

14 \Beglazing

14 \Vol glas opgebouwd uit aluminium profielen

14 \Enkel glas 4mm Irosan

14 \Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, 15 mm luchtspouw

14 \Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, kraswerend

14 \Polycarbonaat buiten Irosan binnen, 15 mm luchtspouw

14 \Polycarbonaat buiten Irosan binnen, kraswerend

15 #

15 \Loopdeur

15 \-uitvoering dicht /-uitvoering: beglaasd

15 \-Hoge dorpel 180mm

15 \-Lage dorpel 24mm

16 #

16 \Handbediening

16 \-Garagedeur opener 230 volt

16 \-Bediening: Sleutelschakelaar op/neer

16 \-Bediening: Drukknop kast

16 \-Bediening: Codeklavier

16 \-Bediening: ontvanger, handzender

17 #

17 \Toebehoren

18 #

18 \-Veer voor 20.000 openingen

18 \-Veer voor 100.000 openingen

19 #

19 \Beslag type GB 230mm

19 \Beslag type GB-RSC mm

19 \Beslag type GB 150mm

20 #

20 \-Schuifgrendel ..

20 \-Cilinderslot ..

21 #

21 \-Veerbreukbeveiliging

22 #

22 \-Bevestigingsmiddelen: corrosie vast staal

22 \-Beslag- en bevestigingsmiddelen: roestvrijstaal

23 #

23 \ventilatioerooster

24 \-Garantie, 1 jaar materiaal en arbeid

25 \-Montage onder VCA certificaat