

Industriedeur ALV-80 bestekomschrijving volgens Stabu

Versie 1.01. Datum: 22-04-2013

Fabricaat: ALBIN CE

Type: Overheaddeur verticale lijnen **ALV-80**

- 1 Windbelasting klasse 5, NEN-EN 12424
- 1 Waterdichtheid klasse 3, NEN-EN 12425
- 1 Luchtdoorlatenheid klasse 3, NEN-EN 12426
- 1 Inbraakwerendheid klasse 2
- 1 Geluidsisolatie 24 dB
- 2 #
- 2 \Dagbreedte (mm)
OPMERKING: standaard max. 14.000 (breder in overleg)
- 3 #
- 3 \Daghoogte (mm) ...
OPMERKING: standaard max. 14.000 (breder in overleg)
- 4 #
- 4 \Deursegmenten ALV-80
- 4 \-80mm paneel met stucco oppervlakte
- 4 \-Verticale dubbele lijnen
- 4 \-Hoogte 500
- 5 #
- 5 \materiaal voorpaneel: Staal stucco 0.5mm
- 6 #
- 6 \Materiaal achterpaneel: Staal stucco 0.5mm
- 7 #
- 7 \Isolatie materiaal: CFK vrij pur schuim 50mm
- 8 #
- 8 \Afdichting: Foam
- 9 #
- 9 \Oppervlakte behandeling buitenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak
- 9 \-
- 10 #
- 10 \Oppervlakte behandeling binnenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak
- 11 #
- 11 \ Standaard kleuren buitenzijde: 7016 anthracietgrijs, 9006 witaluminium, 9010 zuiver wit, Naturel
- 12 #
- 12 \-Kleur binnenzijde: RAL9010
- 13 #
- 13 \raam met kunststof zwarte lijst
- 13 \- rechthoekig 638mm X 333 mm
- 13 \- rechthoekig 638 mm x 206 mm
- 13 \- Ovaal 663 mm x 346 mm

13\ -Rond 330 mm
13\ - overige op aanvraag
14 #
14 \ Beglazing
14 \ Vol glas opgebouwd uit aluminium profielen
14 \ Enkel glas 4mm Irosan
14 \ Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, 15 mm luchtspouw
14 \ Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, kraswerend
14 \ Polycarbonaat buiten Irosan binnen, 15 mm luchtspouw
14 \ Polycarbonaat buiten Irosan binnen, kraswerend
15 #
15 \ Loopdeur
15 \ uitvoering dicht /-uitvoering: beglaasd
15 \ Hoge dorpel 180mm
15 \ Tap dorpel 24mm
16 #
16 \ Handbediening
16 \ Industrieaandrijving 230/400 volt
16 \ Bediening: Sleutelschakelaar op/neer
16 \ Bediening: Druknop kast
16 \ Bediening: Codeklavier
16 \ Noodbediening bij stroomuitval
16 \ Bediening: ontvanger, handzender
16 \ Bediening : zeer uitgebreid / in overleg
17 #
17 \ Toebehoren
18 #
18 \ Veer voor 20.000 openingen
18 \ Veer voor 100.000 openingen
19 #
19 \ Inbouwtypen
19 \ Beslag type SU Standaard voor 500 mm
19 \ Beslag type LB Verlaagd voor 230 mm
19 \ Beslag type SU -V Verlaagd voor 300 mm
19 \ Beslag type HU- Verhoogd
19 \ Beslag type VB – Verticaal
19 \ Beslag aangepast aan situatie / dubbele bocht
20 #
20 \ Schuifgrendel ..
20 \ Cilinderslot ..
21 #
21 \ Veerbreukbeveiliging \ kabelbreukbeveiliging
22 #
22 \ Bevestigingsmiddelen: corrosie vast staal
22 \ Beslag- en bevestigingsmiddelen: roestvrijstaal

23 #

23 \ventilatioerooster

24 \-Garantie, 1 jaar materiaal en arbeid

25 \-Montage onder VCA certificaat