

## Industriedeur APA-50 bestekomschrijving volgens Stabu

Versie 1.01. Datum: 22-04-2013

Fabricaat: ALBIN CE

Type: Overheaddeur verticale lijnen **APA-50**

1 Windbelasting klasse 5, NEN-EN 12424

1 Waterdichtheid klasse 3, NEN-EN 12425

1 Luchtdoorlatenheid klasse 3, NEN-EN 12426

1 Inbraakwerendheid klasse 2

1 Geluidsisolatie 24 dB

2 #

2 \Dagbreedte (mm) ....

OPMERKING: standaard max. 14.000 (breder in overleg)

3 #

3 \Daghoogte (mm) ...

OPMERKING: standaard max. 14.000 (breder in overleg)

4 #

4 \Deursegmenten APA-50

4 \-50mm paneel met stucco oppervlakte

4 \-Verticale dubbele lijnen

4 \-Hoogte 500

5 #

5 \materiaal voorpaneel: Staal stucco 0.5mm

6 #

6 \Materiaal achterpaneel: Staal stucco 0.5mm

7 #

7 \Isolatie materiaal: CFK vrij pur schuim 50mm

8 #

8 \Afdichting: Foam

9 #

9 \Oppervlakte behandeling buitenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak

9 \-

10 #

10 \Oppervlakte behandeling binnenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak

11 #

11 \Standaard kleuren buitenzijde: 9006 witaluminium, 9010 zuiver wit, naturel

12 #

12 \-Kleur binnenzijde: RAL9010

13 #

13 \raam met kunststof zwarte lijst

13 \- rechthoekig 638mm X 333 mm

13 \- rechthoekig 638 mm x 206 mm

13 \- Ovaal 663 mm x 346 mm

13\ -Rond 330 mm  
13\ - overige op aanvraag  
14 #  
14 \ Beglazing  
14 \ Vol glas opgebouwd uit aluminium profielen  
14 \ Enkel glas 4mm Irosan  
14 \ Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, 15 mm luchtspouw  
14 \ Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, kraswerend  
14 \ Polycarbonaat buiten Irosan binnen, 15 mm luchtspouw  
14 \ Polycarbonaat buiten Irosan binnen, kraswerend  
15 #  
15 \ Loopdeur  
15 \ -uitvoering dicht / -uitvoering: beglaasd  
15 \ -Hoge dorpel 180mm  
15 \ -Tap dorpel 24mm  
16 #  
16 \ Handbediening  
16 \ -Industrieaandrijving 230/400 volt  
16 \ -Bediening: Sleutelschakelaar op/neer  
16 \ -Bediening: Druknop kast  
16 \ -Bediening: Codeklavier  
16 \ -Noodbediening bij stroomuitval  
16 \ -Bediening: ontvanger, handzender  
16 \ -Bediening : zeer uitgebreid / in overleg  
17 #  
17 \ Toebehoren  
18 #  
18 \ -Veer voor 20.000 openingen  
18 \ -Veer voor 100.000 openingen  
19 #  
19 \ Inbouwtypen  
19 \ -Beslag type SU Standaard voor 500 mm  
19 \ -Beslag type LB Verlaagd voor 230 mm  
19 \ -Beslag type SU -V Verlaagd voor 300 mm  
19 \ -Beslag type HU- Verhoogd  
19 \ -Beslag type VB – Verticaal  
19 \ -Beslag aangepast aan situatie / dubbele bocht  
20 #  
20 \ -Schuifgrendel ..  
20 \ -Cilinderslot ..  
21 #  
21 \ -Veerbreukbeveiliging \ kabelbreukbeveiliging  
22 #  
22 \ -Bevestigingsmiddelen: corrosie vast staal  
22 \ -Beslag- en bevestigingsmiddelen: roestvrijstaal

23 #

23 \ventilatioerooster

24 \-Garantie, 1 jaar materiaal en arbeid

25 \-Montage onder VCA certificaat