

Industriedeur APR-40 bestekomschrijving volgens Stabu

Versie 1.01. Datum: 22-04-2013

Fabricaat: ALBIN CE

Type: Overheaddeur verticale lijnen **APR-40**

1 Windbelasting klasse 5, NEN-EN 12424

1 Waterdichtheid klasse 3, NEN-EN 12425

1 Luchtdoorlatenheid klasse 3, NEN-EN 12426

1 Inbraakwerendheid klasse 2

1 Geluidsisolatie 24 dB

2 #

2 \Dagbreedte (mm)

OPMERKING: standaard max. 14.000 (breder in overleg)

3 #

3 \Daghoogte (mm) ...

OPMERKING: standaard max. 14.000 (breder in overleg)

4 #

4 \Deursegmenten APR-40

4 \-40mm paneel met stucco oppervlakte

4 \-Verticale dubbele lijnen

4 \-Hoogte 500

5 #

5 \materiaal voorpaneel: Staal stucco 0.5mm

6 #

6 \Materiaal achterpaneel: Staal stucco 0.5mm

7 #

7 \Isolatie materiaal: CFK vrij pur schuim 50mm

8 #

8 \Afdichting: Foam

9 #

9 \Oppervlakte behandeling buitenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak

9 \-

10 #

10 \Oppervlakte behandeling binnenzijde: Gegalvaniseerd staal / Primer / Polyester lak

11 #

11 \Standaard kleuren buitenzijde: 1013 Parelwit, 1021 koolzaadgeel, 3000 vuurrood,

3003 robijnrood, 3004 purperrood, 5010 gentiaanblauw, 6002 loofgroen, 7005 muisgrijs,

7016 anthracietgrijs, 7022 granietgrijs, 7044 zijdegrijs, 8014 sepiabruin, 9002 grijswit, 9005 gitzwart,

9006 witaluminium, 9007 grijsaluminium, 9010 zuiver wit, RVS*

12 #

12 \-Kleur binnenzijde: RAL9010

13 #

13 \raam met kunststof zwarte lijst

13 \- rechthoekig 638mm X 333 mm

13\ - rechthoekig 638 mm x 206 mm
13\ - Ovaal 663 mm x 346 mm
13\ - Rond 330 mm
13\ - overige op aanvraag
14 #
14 \ Beglazing
14 \ Vol glas opgebouwd uit aluminium profielen
14 \ Enkel glas 4mm Irosan
14 \ Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, 15 mm luchtpouw
14 \ Thermoplexiglas Irosan binnen en buiten, kraswerend
14 \ Polycarbonaat buiten Irosan binnen, 15 mm luchtpouw
14 \ Polycarbonaat buiten Irosan binnen, kraswerend
15 #
15 \ Loopdeur
15 \ uitvoering dicht / -uitvoering: beglaasd
15 \ Hoge dorpel 180mm
15 \ Tap dorpel 24mm
16 #
16 \ Handbediening
16 \ Industrieaandrijving 230/400 volt
16 \ Bediening: Sleutelschakelaar op/neer
16 \ Bediening: Drukknop kast
16 \ Bediening: Codeklavier
16 \ Noodbediening bij stroomuitval
16 \ Bediening: ontvanger, handzender
16 \ Bediening : zeer uitgebreid / in overleg
17 #
17 \ Toebehoren
18 #
18 \ Veer voor 20.000 openingen
18 \ Veer voor 100.000 openingen
19 #
19 \ Inbouwtypen
19 \ Beslag type SU Standaard voor 500 mm
19 \ Beslag type LB Verlaagd voor 230 mm
19 \ Beslag type SU -V Verlaagd voor 300 mm
19 \ Beslag type HU- Verhoogd
19 \ Beslag type VB – Verticaal
19 \ Beslag aangepast aan situatie / dubbele bocht
20 #
20 \ Schuifgrendel ..
20 \ Cilinderslot ..
21 #
21 \ Veerbreekbeveiliging \ kabelbreekbeveiliging
22 #

22 \-Bevestigingsmiddelen: corrosie vast staal

22 \-Beslag- en bevestigingsmiddelen: roestvrijstaal

23 #

23 \ventilatioerooster

24 \-Garantie, 1 jaar materiaal en arbeid

25 \-Montage onder VCA certificaat