

# TECHNISCHE GEGEVENS

## APA-50

De APA-50 deur is afgeleid van de standaard industrie deur van Albin CE maar uitgevoerd met een aluminium beplating. Door de solide panelen en de vele mogelijkheden is dit type inzetbaar in veel situaties. Deuren tot 14 meter breed kunnen worden gemaakt van dit type deur. De buitenbeplating is gestucceerd voor veestallen en de chemische industrie

### Technische gegevens

Paneel dikte:	50 mm
Paneel hoogte:	500 mm
Windbelasting:	Klasse 5, max 1300 Pa (max bij Test instituut)
Luchtdoorlatendheid:	Klasse 3
Waterdichtheid:	Klasse 3
Gewicht:	8,5 kg / m <sup>2</sup>
Isolatie waarde paneel:	k = ca. 0,39 W / m <sup>2</sup> K
Beplating:	Aluminium
Standaard kleuren:	Naturel aluminium RAL-6011, 9010, 9006

### Opties op standaard uitvoering

- ◆ Inbouwtype
- ◆ Elektrische bediening
- ◆ Loopdeur in deurblad
- ◆ Speciale kleuren
- ◆ Speciale sloten
- ◆ Speciale ophang- / beslag- / bevestigingsmaterialen
- ◆ Ramen in de panelen
- ◆ Combinatie met AVF panelen
- ◆ Loopdeur in de deur, met normale of ultra lage dorpel
- ◆ Ramen in de panelen
- ◆ Combinatie met AVF panelen
- ◆ Loopdeur in de deur, met normale of met ultra lage dorpel.

#### Albin CE

Centraleweg 11b | 4931 NA Geertruidenberg

T +31 (0)162 514 339 | F +31 (0)162 522 096

E-mail: [info@albin-ce.nl](mailto:info@albin-ce.nl)

[www.albin-ce.nl](http://www.albin-ce.nl)

